



LUOGO DI INSTALLAZIONE
PLACE OF INSTALLATION



CERTIFICAZIONE
CERTIFICATION



CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS



Codice Code	Classe Class	Versione Version	Telaio Frame cm	Coperchi Covers n	Luce netta Net opening cm	Altezza Height cm
AEM05	D400		33x33	1	20x20	10
T6060	D400	cop.triangolari	75x73	2	60x60	10
T60120	D400	cop.triangolari	77x140	4	60x120	10
CHR44	D400		Ø 44	1	Ø 28	10
CHR53	D400		Ø 53	1	Ø 37	10
CHD55	D400		55x55	1	45x45	10
AEM01LUCE	C250		71x50		60x39	6
AEM02 SEM	C250		57x57		45x45	8
AEM02 IP	C250		57x57		45x45	8

ACCESSORI/ACCESSORIES



Chiave di sollevamento 06/ Lifting Key 06

Chiave di manovra 05/Handle Key 05

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a norme EN 1563:2018, con resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 t) conforme alla classe di carico D400 prevista dalla norma EN 124:2015

Inspection manhole cover in ductile iron EN- GJS-500-7 conforming to norm EN 1563:2018 with load bearing capacity over 400 kN (40 tons), conforming to the load class D400 as set out by norm EN 124:2015

REALIZZATO PER AZIENDE MUNICIPALIZZATE E
CONSORZI SU PROPRIE SPECIFICHE.

IT IS REALIZED FOR MUNICIPALITIES AND CONSORTIUMS
ACCORDING TO THEIR SPECIFIC REQUESTS.

