



LUOGO DI INSTALLAZIONE PLACE OF INSTALLATION



CERTIFICAZIONE CERTIFICATION



CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS



Codice Code	Classe Class	Telaio Frame cm	Luce netta Net opening cm	Altezza Height cm	Peso Weight kg
BOCCA KERB44	C250	52x47	44x44	20,5	63
BOCCA KERB53	D400	56x48	53x40	20,5	64
BOCCA KERB53 H245	D400	56x48	53x40	24,5	67

ACCESSORI/ACCESSORIES



Chiave di sollevamento 06/ Lifting Key 06



Griglia quadrata in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 conforme alla norma EN 1563:2018 con resistenza a rottura superiore 400 KN (40t) e 250KN (25 t) conforme alle classi di carico D400 e C250 prevista dalla norma EN 124:2015

Realizzata con un telaio monoblocco ha un profilo anteriore idoneo per essere inserito nel marciapiede del bordo careggiata.

la parte superiore è sagomata a forma di U con un sistema di inserimento obbligato in posizione può essere utilizzata in posizione aperta con griglia per la ricezione delle acque piovane e posizione chiusa per l'utilizzo nella stagione estiva così da evitare l'ingresso di sporco o altro.

Il fissaggio inoltre è assicurato da sistema a vite per una maggiore sicurezza e evita i furti.

Square shaped grating in ductile iron EN-GJS-500-7 conforming to the norm EN 1563:2018, with load bearing capacity over 400 KN (40t) and 250 KN (25 tons) conforming with the load classes D400 and C250 as set out by norm EN 124:2015

It is made of a single casting frame, it has a front profile suitable to be inserted into the sidewalk of the carriageway edge.

The upper part is shaped like a U with a insertion system in unique position; it may be used both opened, with the grid for the reception of rainwater, and closed, during summer season, so as to avoid the entry of dirt or other rubbish.

The fixing is also ensured by screws for more security and prevention of thefts.

