

CEMENTO PER RIPARAZIONI



ACCESSORI

CARATTERISTICHE		IMPATTO AMBIENTALE		MODALITÀ D'IMPIEGO	AVVERTENZE
MONOCOMPONENTE	INDURIMENTO RAPIDO	ECO GREEN	RICICLABILE	MESCOLARE MECCANICAMENTE	STOCAGGIO: IN LUOGO ASCIUTTO



RIPRISTINO RAPIDO DEL CALCESTRUZZO E RIPARAZIONI DI PAVIMENTAZIONI IN CLS

Realizzare rappezzi su calcestruzzo o pavimentazioni industriali, stradali o aeroportuali in tempi brevi con una malta rapida di facile impiego. Fissaggi di chiusini stradali

DESCRIZIONE

Un premiscelato a base di cementi rapidi ad alta resistenza, fibre sintetiche fibrillate, sabbie selezionate e additivi che ne migliorano la lavorabilità e le prestazioni, per garantire ottime caratteristiche di resistenza anche in ambienti particolarmente sollecitati.

Le due versioni, a presa:

- ultraveloce a 10 minuti
- veloce a 40 minuti

consentono soluzioni rapide per ogni esigenza.

CAMPI D'IMPIEGO

Viene utilizzato come malta da ripristino per il calcestruzzo e pavimentazioni cementizie. Riparazioni di pavimentazioni aeroportuali, fissaggi di chiusini, pozzetti, arredi urbani, recinzioni, cartelli, barriere, giunti autostradali, ecc. Per la sua elevata velocità e resistenza viene utilizzato per lavori dove è necessaria la transitabilità dopo poche ore.

Può essere utilizzata fino a spessori di 10 cm.

Per spessori superiori va caricata con ghiaietto da 4-10 mm.

VANTAGGI

- Elevata lavorabilità
- Ottima compatibilità chimico fisica con le varie tipologie di supporto
- Elevata rapidità di esecuzione e massa in esercizio

