



GRIGLIE

MODELLO BREVETTATO PATENTED MODEL

LUOGO DI INSTALLAZIONE
PLACE OF INSTALLATION



CERTIFICAZIONE
CERTIFICATION



CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS



Codice Code	Telaio Frame cm	Luce netta Net opening cm	Altezza Height cm	Sup . deflusso Flow surface dm ²	Peso Weight kg
CANALE PP COMPLETO DI GRIGLIA D400/ PP CHANNEL COMPLETE WITH GRID D400					
CC200EL_CANPP	100x30	100x20	31	11	41
CC300_CANPP	100x47	100x30	44	18,4	77
CC500_CANPP	100x62	100x50	64	28,5	130
DRAINCC200 EL	100x30	100x20	8	11	37
DRAINCC200 EL500	50x30	50x20	9	5,5	22

Canaletta in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 conforme alla norma EN 1563:2018 con resistenza a rottura superiore a 400 KN (40 t) conforme alla classe di carico D400 prevista dalla norma EN 124:2015

TELAIO

Realizzato in un'unica fusione, il particolare telaio di questa griglia, grazie a specifiche asole di deflusso, consente di convogliare al suo interno (e successivamente nel canale di smaltimento) l'acqua assorbita dall'asfalto drenante.

GRIGLIA

Di forma rettangolare piana con feritoie a rettangoli paralleli; la superficie superiore presenta dei grip antisdrucciolo e autopulenti, che evitano l'intasamento e il deposito di foglie. Il sistema di bloccaggio è costituito da una barra elastica su un lato della griglia e da due asole per i tasselli sull'altro lato.

Channel in ductile iron EN-GJS-500-7 conforming to the norm EN 1563:2018, with load bearing capacity over 400 KN (40 tons), conforming to the load class D400 as set out by norm EN 124:2015

FRAME

It is made in a single cast, the particular frame of this grate, thanks to the specific drainage holes, allows the water to be absorbed by the asphalt for inside drainage (and successively in the runoff channel).

GRATE

It is rectangular in shape, with parallel rectangular slots; the upper surface is designed to be non-skid with self cleaning grips, which avoid blockage and the deposit of leaves, paper and other elements. The locking system is composed of an elastic bar, on one side, and by 2 holes for the clamps on the other side

