



Sistema di fissaggio con
Viti in acciaio inox 316
Fixing system with
stainless steel screws 316



LUOGO DI INSTALLAZIONE
PLACE OF INSTALLATION



CERTIFICAZIONE
CERTIFICATION



CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS



Codice Code	Telaio Frame cm	Luce netta Net opening cm	Altezza Height cm	Sup. deflusso Flow surface dm ²	Peso Weight kg
GHF40	46x46	30x30	10	5,3	35
GHF50	58x60	44x50	10	13,9	57
GHF60	64x64	50x50	10	16,3	72
GHF70	70x70	60x60	10	19,3	88
GHF70-40	86x57	71x42	10	17,2	82
GHF90	92x92	79x79	10	35,2	135
GHF130-110	135x115	120x100	12	71,7	270

ACCESSORI/ACCESSORIES

Chiave esagonale /Hexagonal Key

Viti in acciaio diam. 10 /Screws in stainless steel diam. 10

Griglia quadrata in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 conforme alla norma EN 1563:2018 con resistenza a rottura superiore a 900 KN (90 t) conforme alla classe di carico F900 prevista dalla norma EN 124:2015

TELAIO

Di forma quadrata, alto e rinforzato assicura una posa stabile e sicura. All'esterno vi sono delle asole e fori per un miglior ancoraggio e ottimizzazione alla tenuta della malta cementizia.

GRIGLIA

Di forma quadrata con feritorie rettangolari, parallele, può essere installata nel telaio con le feritoie orientate perpendicolarmente al senso della circolazione, qualunque sia il posizionamento del telaio, inoltre le griglie sono bloccate tramite viti in acciaio inox.

Square shaped grating in ductile iron EN-GJS-500-7 conforming to the norm EN 1563:2018, with load bearing capacity over 900 KN (90 tons), conforming to the load class F900 as set out by norm EN 124:2015

FRAME

It is square in shape with a tall reinforced edge, which guarantees a stable setting and greater. The external edge is flanged to optimise its hold in the cement.

GRATING

It comes flat and square in shape, with parallel rectangular slots. It can be installed in the frame with the slots directed perpendicularly to the direction of traffic, no matter the direction of the frame. Moreover, the gratings are blocked with stainless steel screws.

