



LUOGO DI INSTALLAZIONE  
PLACE OF INSTALLATION



CERTIFICAZIONE  
CERTIFICATION



CARATTERISTICHE  
CHARACTERISTICS



| Codice<br>Code    | Telaio<br>Frame<br>cm | Griglia<br>Grating<br>cm | Luce netta<br>Net opening<br>cm | Altezza<br>Height<br>cm | Sup. deflusso<br>Flow surface<br>dm <sup>2</sup> | Peso<br>Weight<br>kg |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>BOCCA WG50</b> | 60x56                 | 48x48                    | ø 40                            | 23,5                    | 7                                                | 55                   |

Griglia quadrata in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 conforme alla norma EN 1563:2018 con resistenza a rottura superiore 250KN (25 t) conforme alle classi di carico C250 prevista dalla norma EN 124:2015

#### TELAIO

Ha un profilo idoneo per essere installata tra la strada e il marciapiede. Assicura la stabilità grazie all'elevata altezza della bordatura. All'esterno presenta un bordo per ottimizzare la tenuta della malta cementizia.

#### GRIGLIA

Di forma a Z, con asole rettangoli contrapposte al senso di marcia sulla parte stradale. Il foro principale presenta una suddivisione (tramite barre) atte ad evitare l'ingresso di rifiuti (lattine, sassi ecc..).

Square shaped grating in ductile iron EN-GJS-500-7 conforming to the norm EN 1563:2018, with load bearing capacity over 250 KN (25 tons) conforming with the load classes C250 as set out by norm EN 124:2015

#### FRAME

It has a profile suitable for the installation between the street and the pavement. Its stability is guaranteed thanks to a very high edge, allowing to optimise its hold in the cement.

#### GRATING

It comes with a Z shape, with rectangular slots placed in the opposite direction to the traffic. The main opening is sub-divided (through bars) in order to avoid the introduction of rubbish (cans, stones etc.).

