



Installazione canaletta senza bordo



Installazione canaletta con bordo

LUOGO DI INSTALLAZIONE
PLACE OF INSTALLATIONCERTIFICAZIONE
CERTIFICATIONCARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

Codice Code	Telaio Frame mm	Luce netta Net opening mm	Sup. deflusso Flow surface dm ² /ml	Altezza T Height T mm	Peso griglie Grate Weight kg	Peso telaio Frame Weight kg	Peso Totale Total Weight kg/ml
CHAF30	400x1000	260x1000	15,7	100	25x2	8,5x2	67
CHAF34	445x1000	300x1000	18	100	34x2	8,5x2	85
CHAF35 H25	420x1000	300x1000	13,6	25	24x2	4x2	56
CHAF38	563x1000	300x1000	19	100	57	12,5x2	82
CHAF44	500x1000	400x1000	24	100	39x2	8,5x2	95
CHAF45	530x1000	400x1000	24	30	39x2	4x2	86
CHAF48	477x1000	440x1000	22,6	100	42x2	8,5x2	101
CHAF50	595x1000	460x1000	16,2	100	49x2	8,5x2	115
CHAF51 H25	530x1000	400x1000	15,8	30	38x2	2x2	84
CHAF53	630x1000	500x1000	29,6	100	50x2	8,5x2	117
CHAF64	740x1000	600x1000	34,6	100	72x2	8,5x2	157
CHAF66	782x1129	610x1129	45,8	100	81x2	12,5x2	187

ACCESSORI/ACCESSORIES

TESTATA INIZIO-FINE /

INITIAL-CLOSED HEADER

Per tutte le
misure
For all sizes

100

VITERIA INOX /STAINLESS STEEL SCREWS M12

Per un ml occorrono 2 griglie e 2 longheroni/ To 1 ml it takes 2 grates and 2 frames

Griglia rettangolare in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 conforme alla norma EN 1563:2018 con resistenza a rottura superiore a 900 KN (90 t) conforme alla classe di carico F900 prevista dalla norma EN 124:2015

Rectangular grating in ductile iron EN-GJS-500-7 conforming to the norm EN 1563:2018, with load bearing capacity over 900 KN (90 tons), conforming to the load class F900 as set out by norm EN 124:2015

