



LUOGO DI INSTALLAZIONE
PLACE OF INSTALLATION



CERTIFICAZIONE
CERTIFICATION



CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS



Codice Code	Classe Class	Telaio Frame cm	Luce netta Net opening cm	Altezza Height cm	Profond. Depth cm	Peso Weight kg
CRC40	C250	40x40	29x29	10	7	25
CRC50	C250	50x50	36x36	10	7	37
CRC60	C250	60x60	50x50	10	7	49
CRC70	C250	70x70	60x60	10	7	62
CRB45-75	B125	86x56	75x49	10	7	56
CRB45-90	B125	101x56	90x45	10	7	65

ACCESSORI/ACCESSORIES



Chiave di sollevamento 06/ Lifting Key 06

Chiave esagonale /Hexagonal Key

Viti in acciaio diam. 10 /Screws in stainless steel diam. 10

Chiusino in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a norme EN 1563:2018 con resistenza a rottura superiore a 250 kN (25 t) e 125 kN (12,5t), conforme alla classe di carico C250 e B125 prevista dalla norma EN 124:2015

TELAIO

In unica fusione, assicura la stabilità con una zona di appoggio a forma di doppia gola realizzando un accoppiamento metallo/metallo con interposta guarnizione in EPDM in modo da ottenere un sistema di chiusura a tenuta idraulica/stagna. All'interno è provvisto inoltre di un supporto per l'eventuale alloggiamento del piatto in vetroresina GRP.

COPERCHIO

Di forma quadrata, garantisce una notevole stabilità grazie alla profondità d'incastro superiore a 50mm.

L'apertura viene effettuata tramite l'inserimento di apposite maniglie nei fori ciechi nella superficie.

La vasca di riempimento ha un'altezza di 70 mm e permette l'inserimento di ogni tipo di materiale. Tutti i coperchi sono intercambiabili tra loro.

Inspection manhole cover in ductile iron EN-GJS-500-7 conforming to norm EN 1563:2018 with load bearing capacity over 250 kN (25 tons) and 125 kN (12,5t), conforming to the load class C250 and B125 as set out by norm EN 124:2015

FRAME

It is obtained from a single cast, its stability is guaranteed through a double throat supporting area, creating a metal to metal coupling system thanks to the interposition of an EPDM gasket, this is studied to obtain a watertight/waterproof sealing. Inside there is also a special provision to host, if necessary, the glass reinforced plate (GRP).

COVER

It is square shaped and it ensures stability thanks to the joint depth superior to mm 50.

The opening can be done through the inserting of handle keys on the surface where there are blind holes. The recessed tank is 70mm high and it can be filled with any kind of material. All the covers are interchangeable.

