

D400

CHIUSINI A RIEMPIMENTO GRANDI LUCI

CHIUSINI



SI REALIZZANO SU RICHIESTA DIVERSE MISURE
DI CHIUSINI A RIEMPIMENTO MULTI COPERCHI CLASSI
C250 E D400

WE REALIZE DIFFERENT SIZES OF MULTIPART
RECESSED MANHOLE COVERS IN C250 AND D400
CLASS, ON DEMAND





LUOGO DI INSTALLAZIONE
PLACE OF INSTALLATION



CERTIFICAZIONE
CERTIFICATION



CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS



	Codice Code	Telaio Frame cm	Luce netta Net opening cm	Altezza Height cm	Profond. Depth cm	Peso Weight kg
	CRDS40	41,6x41,6	30x30	10	7	31
	CRDS55	56,5x56,5	45x45	10	7	60
	CRDS70	71,5x71,5	60x60	10	7	82
	CRDS85	87x87	75x75	10	7	116
	CRDS7560	75x60	60x45	10	7	68
	CRDS7590	93x78	75x60	10	7	97
	CRD50	50x50	40x40	10	7	39
	CRD60	60x60	50x50	10	7	54
	CRD70	70x70	60x60	10	7	68
	CRD100	103x103	90x90	11	8	146
	CRD6060	73,5x76	60x60	10	8	86
	CRD60120	76x135	60x120	10	8	155
	CRD7640	89x53	76x40	10	7	67
	CRD9060	94x63	90x60	10	7	93
	CHK85-RECESSED	85x85	Ø 60	10	8	80

ACCESSORI/ ACCESSORIES



Chiave di sollevamento 06/ Lifting Key 06

Chiave esagonale /Hexagonal Key

Guarnizione in elastomero / Elastomer gasket

Viti in acciaio diam. 10 /Stainless steel screws diam. 10

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a norme EN 1563:2018, con resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 t) conforme alla classe di carico D400 prevista dalla norma EN 124:2015

TELAIO

Realizzato in unica fusione, assicura la stabilità con una zona di appoggio a forma di doppia gola realizzando un accoppiamento metallo/metallo è possibile l'inserimento di una guarnizione in EPDM in modo da ottenere un sistema di chiusura a tenuta idraulica/stagna.

COPERCHIO

Di forma quadrata, garantisce una notevole stabilità grazie alla profondità d'incastro superiore a 50mm. Il fissaggio è ottenuto tramite viti in acciaio inox.

L'apertura viene effettuata tramite l'inserimento di apposite maniglie nei fori ciechi nella superficie.

La vasca di riempimento ha un'altezza di 70 mm e permette l'inserimento di ogni tipo di materiale. Tutti i coperchi sono intercambiabili tra loro.

Inspection manhole cover in ductile iron EN- GJS-500-7 conforming to norm EN 1563:2018 with load bearing capacity over 400 kN (40 tons), conforming to the load class D400 as set out by norm EN 124:2015

FRAME

It is obtained from a single cast, its stability is guaranteed through a double throat supporting area, creating a metal to metal coupling thanks to the interposition of an EPDM gasket, this is studied to obtain a watertight/ waterproof sealing.

COVER

It is square in shape, it ensures a high stability due to the depth of insertion over 50 mm, the EPDM gasket inserted in the throat, which is located in the supporting area, and the locking system with stainless steel screws. The opening is obtained through the insertion of specific handles in the blind holes of the surface.

The filling basin has a height of 70 mm and it can host any kind of filling material. All the covers are interchangeable.

