

D400
C250
B125

SERIE RETTANGOLARE

CHIUSINI



LUOGO DI INSTALLAZIONE
PLACE OF INSTALLATION



CERTIFICAZIONE
CERTIFICATION



CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS



Codice Code	Classe Class	Telaio Frame cm	Luce netta Net opening cm	Altezza Height cm	Peso Weight kg
CHD40-15	D400	50x25	38,5x16,5	10	16
CHD45-91	D400	110X64,5	91X45	9,6	80
CHD60_80	D400	60X80	50X70	7,5	56
CHC50_70	C250	567X75	47X66	5,5	40
AQP233_N	C250	50X70	40X60	5	32
CHB45_75	B125	54X84	45X75	5	34
CHB45_90	B125	55X100	45X90	5,5	49
CHB60_30	B125	69x39	60x30	5	25

ACCESSORI/ACCESSORIES



Chiave di sollevamento 06/ Lifting Key 06

Chiusino di ispezione di forma rettangolare in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a norme EN 1563:2018 con resistenza a rottura superiore a 400 250 e 125 kN (40 t, 25 t e 12,5 t), conforme alla classe di carico D400, C250 e B125 prevista dalla norma EN 124:2015

TELAIO

Realizzato in unica fusione, privo di guarnizione, assicura la stabilità con un accoppiamento metallo-metallo. La zona di appoggio è realizzata a forma di canaletta in modo da ottenere un sistema a tenuta idraulica se la stessa viene riempita con sabbia, bitume o altro. All'esterno presenta una struttura per ottimizzare la tenuta della malta cementizia e l'inserimento di dispositivi di ancoraggio.

COPERCHIO

Di forma quadrata garantisce, una notevole stabilità grazie all'altezza del bordo esterno e alla profondità di incastro, è provvisto di due fori ciechi per l'inserimento di idonee maniglie di sollevamento per agevolare l'apertura (fornite a richiesta).

Tutti i coperchi sono intercambiabili tra loro. La superficie superiore è antisdrucciolo ed ha una conformazione tale da consentire il completo deflusso delle acque di scorrimento per evitare la formazione di ghiaccio.

Rectangular Inspection manhole cover in ductile iron EN-GJS-500-7 conforming to norm EN 1563:2018 with load bearing capacity over 400 250 e 125 kN (40 t, 25 t e 12,5 t), conforming to the load class D400, C250 and B125 as set out by norm EN 124:2015

FRAME

It is realized from a single cast, without gasket, its stability is guaranteed through a metal to metal coupling system. The outside edge is realized with the shape of a channel in order to obtain a system of hydraulic closure if it comes filled up with sand, tar or other materials. Externally, the outside border is flanged to optimise its hold in the cement and the insertion of anchoring bolts.

COVER

It comes square in shape, it guarantees a good stability thanks to the height of the border and insertion depth not less than 50 mm, it comes with two dead holes, which allows the insertion of suitable handles to lift the cover (supplied on request).

All the covers are interchangeable. The upper surface is non skid and has been designed to allow the complete flow of water and avoid the formation of ice.

