



FORNITORI OMOLOGATI - APPROVED SUPPLIERS

open fiber

TIM

#BUL
RETE PUBBLICA
BANDA ULTRA LARGA

FASTWEB

GRUPPO
HERAINVITALIA
Indritel Italia SpA

vodafone

METROWEB

WIND

LUOGO DI INSTALLAZIONE
PLACE OF INSTALLATIONCERTIFICAZIONE
CERTIFICATIONCARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

Codice Code	Telaio Frame cm	Cop. Covers n	Luce netta Net opening cm	Altezza Height cm	Peso Weight kg
T 45-45	55x55	2	45x45	10	46
T 50-70	83x70	2	70x50	11	91
T 76-40	91,8x53,6	2	76x40	10	65
T 60-45	77x57	2	60x45	10	69
T 60-60	76x72	2	60x60	10	75
T 60-120	76x125,5	4	60x120	10	143
T 75-45	86x61	2	75x45	10	83
T 75-75	92x90	2	75x75	10	118
T 75-90	106x91	2	90x75	10	140
T 75-142	155x90	4	142x75	12	276
T 75-150	165x92	4	150x75	12	265
T 75-214	227x95	6	214x75	12	382
T 76-120	138x95	4	120x76	10	205
T 80-70	92x86	2	80x70	10	100
T 80-80	97x93	2	80x80	10	130
T 90-60	101x76	4	90x60	10	134
T 90-60 WSC	102x77	3	90x60	10	121
T 90-90_4C	107x111	4	90x90	10	177
T100-100	117x121	4	100x100	10	238
T100-120	135x125	4	100x120	12	399
T 106-70	118x88,4	4	106x70	10	143
ETISALAT 70122	137,4x85	4	122x70	16	240
ETISALAT 70183	198x85	4	183x70	16	344

ACCESSORI/ACCESSORIES

Chiave di manovra05/Handle Key05

Serratura in acciaio inossidabile/ Stainless steel lock



Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a norme EN 1563:2018, con resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 t) conforme alla classe di carico D400 prevista dalla norma EN 124:2015

TELAIO

Realizzato in unica fusione, prevede l'apertura tramite semicoperchi triangolari con doppie cerniere, allo scopo di avere 2/3 lati di accesso completamente liberi. All'esterno presenta una struttura con costole per ottimizzare la tenuta della malta cementizia e fori per l'inserimento di dispositivi di ancoraggio.

COPERCHI

Di forma triangolare, con apertura massima 110° che già a 90° assumono la posizione di sicurezza (bloccaggio automatico) con possibilità di rimozione senza operazione di smontaggio delle cerniere, consentono l'apertura in modo sequenziale e parziale. Il semicoperchio maestro è dotato di una serratura in acciaio inox, manovrabile con chiave a sezione speciale che aumenta la sicurezza e impedisce l'apertura dei chiusini da parte di personale non autorizzato. Inoltre la chiave crea un comodo manico per l'apertura e chiusura. La superficie superiore è antisdrucciolo ed ha una conformazione tale da consentire il completo deflusso delle acque di scorrimento per evitare formazione di ghiaccio.

Inspection manhole cover in ductile iron EN- GJS-500-7 conforming to norm EN 1563:2018 with load bearing capacity over 400 kN (40 tons), conforming to the load class D400 as set out by norm EN 124:2015

FRAME

It is realized in a single cast, it can be opened by triangular section covers with double hinges, with the aim of having free access to two/three sides. Externally, the outside border is flanged in order to optimise its hold in the cement and it has specific holes for the insertion of anchoring bolts.

COVERS

It comes triangular in shape, it is hinged to the frame with top opening of 110°. At 90° it assumes the automatic safety blocking position and can be removed without disassembling the hinge. This method allows partial and sequential opening with.

The master half cover section is provided with a stainless steel lock, operable using a special shaped key which guarantees safety and prevents the opening of the manhole covers by non authorised personnel. Furthermore the key becomes a comfortable handle for opening and closing the cover. The upper surface is designed to be non-skid to allow the complete flow of water and avoid the creation of ice.

ETISALAT DUBAI e ACCESSORI



BRACKET CABLE

GRATING SUMP

IRON ANCHOR

ACCESSORI/ACCESSORIES

GRATING SUMP

Prezzo/Price

Su richiesta / on demand

IRON ANCHOR

Prezzo/Price

Su richiesta / on demand

BRACKET CABLE

Prezzo/Price

Su richiesta / on demand

